



Jouplast®

MODULESCA®

MODULE 20 CM



LES + PRODUIT

- Rapidité d'installation : une demi-journée.
- Facilité d'installation : 2 outils seulement.
- Réalisation de pentes jusqu'à 70%.
- Personnalisable : bois, céramique et carrelage.

✓ APPLICATIONS

- Permet d'élargir un escalier réalisé avec MODULESCA® ou de réaliser des marches étroites.

👍 RÉSISTANCE

- Résistance en compression : > 6 000 kg.

🧠 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Modulesca® se pose sur un terrain stabilisé. Toute pose sur terrain meuble, non stabilisé et risquant de se tasser est à proscrire.
- Pose sans talus : Modulesca® peut se poser sur une structure (pied vertical, plot, longeron incliné bois ou métal). Cette pose est possible uniquement avec un revêtement en bois et se limite à une hauteur de 3 marches.
- Assemblage latéral : axe + fourchette sur 3 points (livré séparément par kit de 18, permettant 6 assemblages).
- Assemblage vertical : assemblage par système de crantage et glissière en matière synthétique renforcée.
- Blocage par 1 vis 6X40 (empreinte TX 25).
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matériel : polypropylène renforcé de fibre de verre recyclé
- Couleur : noir
- Dimensions : 42,4 x 20 x 17 cm
- Poids : 1,35 kg
- Volume de remplissage : 8,8 L
- Résistant à des températures comprises entre -20°C et +70°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- A l'unité (Palette de 40 cartons - Palette gerbable)

⚙️ UTILISATION

Utilisation Escalier droit :
 Inclinaison terrain mini : 24.7° ou 46%
 Giron mini : 235 mm
 Inclinaison terrain maxi : 36° ou 70%
 Giron maxi : 370 mm
 Utilisation Escalier tournant :
 Tournant droit ou gauche
 Rayon mini. extérieur avec 1 module 20 cm + 1 marche : 1960 mm
 Angle rotation maxi avec 1 module 20 cm + 1 marche : 10°

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Marche 93 cm / Kit liaison / Kit 3 lambourdes

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.



www.jouplast.com



FT_MMOD_2305_FF